



designplan
LEUCHTEN


designplan Information 02/031.05

- Bauformen der TUSCAN - Serien -

Sehr geehrte Damen und Herren,


für die TUSCAN – Serie können wir Ihnen verschiedene Einbauvarianten anbieten. Hierzu haben wir Ihnen nachfolgend einige Informationen zusammengestellt.

Standart - Aufbauleuchte



Tuscan - Standard Aufbauleuchte
z. Bsp.: GD850/15

Einbauleuchte



Tuscan - Standard Einbauleuchte
z. Bsp.: GD850/15-**R**

- der angeschweißte Einbauwinkel deckt die Einbauöffnung vollständig ab
- der Einbauwinkel liegt vollständig auf Decke oder Wand auf
- unter großer Kraftanstrengung wäre es möglich den Einbauwinkel zu unterhebeln
- der Überstand der Einbauwinkel beträgt i. d. R. umlaufend ca. 20mm

Einbauleuchte zum Anputzen



Tuscan - Einbauleuchte zum Anputzen
z. Bsp.: GD850/15-**UR**

- die Leuchte sollte bündig zu Wand bzw. Decke angeputzt werden, d. h. es entstehen dann keine Zwischenräume
- es wird dadurch eine höhere Stabilität und eine größere Sicherheit erreicht
- diese Variante ist etwas teurer als die Einbauvariante
- der Rücksprung der Einbauwinkel beträgt ca. 5 mm

Hinweis:

- als securitLEUCHTE (→ vergl. designplanINFORMATRION 02/026) für erhöht gesicherte oder besonders geschützte Räume verwenden Sie bitte bevorzugt die „Einbauleuchte zum Anputzen -UR“
- andere Größen sind als Sonderlösung nach Absprache lieferbar

Für Rückfragen und/oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit leuchtenden Grüßen

designplan LEUCHTEN