



CEB100



Montage: Wand- / Decken- / Bodenmontage

Dreh- und Schwenkposition arretierbar

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest

Diffusor: Glas, eingefasst in Edelstahl, seewasserbeständig

Lichtverteilung: Medium

Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Innensechskant

Zuleitung: 2m, kein öffnen der Leuchte zur Montage notwendig

Farbe (Standard): schwarz matt

weiß matt
C46



schwarz matt
C04

silber matt
C48

Ø 100mm

LED, klar, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausbeute	Gewicht
GCB100/3X1MNW/C04	4W	273lm	70lm/W	3.5kg
GCB100/3X2MNW/C04	5W	364lm	67lm/W	3.5kg

Farben	Code
weiß matt	C04 durch C46 ersetzen
silber matt	C04 durch C48 ersetzen
Diffusor	Code
Glas, satiniert	/F
Polycarbonat, klar	/P
Sonstiges	Code
Lichtverteilung: Spot	M durch N ersetzen
Lichtverteilung: Flut	M durch W ersetzen



CEB100

