



Zelos Wall Max

IP66

IK16 (150J)

Kompakt/Rund

SKI

Anbau

HT40°C

Bahn und Beförderung

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Zelos Wall Max ist eine dekorative und funktionale Beleuchtung, besonders geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenräumen.

Standardfarben

weiß glatt

titan

schwarz matt

silber matt

▪ Produktbeschreibung

Zelos Wall Max bietet mit einem edlen Design vielseitigen Gestaltungsspielraum als dekorative und funktionale Beleuchtung. Die Leuchte eignet sich für eine umfassende Bandbreite an Projekten. In den Anwendungsbereichen [Haft & Gewahrsam](#), [Klinik & Gesundheitswesen](#), [Stadt & Gemeinde](#), [Wohnen & Gewerbe](#), [Bahn & Beförderung](#) ist Zelos Wall Max gleichermaßen für Innen- und Außenräume einsetzbar. Ausgestattet mit einem korrosionsbeständigen Aluminiumdruckguss-Gehäuse, einem stoß- und kratzfesten Polycarbonat-Diffusor und der hohen Schutzart IP65 können in die außergewöhnlich schlagfeste Zelos Wall Max weder Schmutz noch Strahlwasser eindringen. Die Verwendung hocheffizienter LED-Komponenten garantiert eine hohe Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Diese dekorative und funktionale Beleuchtung eignet sich besonders für: Schulen, Schulhöfe, Kindergärten, Wegbeleuchtung, Fußgängerzonen, öffentliche Anlagen, Brücken für Fußgänger und Radfahrer, Hafen- und Uferanlagen, Zoos, Parkanlagen, Hotels und Gastronomie, Zufahrtswege, Grünanlagen, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsbereiche

IK16 (150J) [Mehr erfahren.](#)

IP66 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

Farbe: titan – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wandmontage

Kabeleinführung: Befestigungslöcher rückseitig, Kabeleinführungen rückseitig und seitlich

▪ Technische Daten

| ZelosWallMax | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Opal | | | | |
| GTLSWM-1400N-X-MT | 1244 | 13.8 | 90 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 423 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1900N-X-MT | 1774 | 19.6 | 91 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 423 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1400W-X-MT | 1182 | 13.8 | 86 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 401 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1900W-X-MT | 1685 | 19.6 | 86 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 401 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| Satiniert | | | | |
| GTLSWM-2500N-F-MT | 1690 | 19.5 | 87 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 382 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |

| ZelosWallMax | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Satinier | | | | |
| GTLSWM-3500N-F-MT | 2295 | 27.3 | 84 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 382 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-4500N-F-MT | 2911 | 36.7 | 79 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 382 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-2500W-F-MT | 1606 | 19.5 | 82 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 362 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-3500W-F-MT | 2180 | 27.3 | 80 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 362 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-4500W-F-MT | 2765 | 36.7 | 75 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | 40 | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 362 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |

| ZelosWallMax | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Klar Extraweite Lichtverteilung | | | | |
| GTLSWM-1400NXW-C-MT | 1470 | 19.3 | 76 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 361 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1900NXW-C-MT | 2010 | 27.3 | 74 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 361 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1400WXW-C-MT | 1397 | 19.3 | 72 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 343 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |
| GTLSWM-1900WXW-C-MT | 1910 | 27.3 | 70 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.5 | CRI>80 | - | L70B10>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | E | 343 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 162mm x 362mm x 214mm | | | |

Optionen

| | |
|--|-----|
| Dämmerungsschalter | -PC |
| Kabeleinführung – oberseitig | -TH |
| seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| 3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung | -E3 |
| Zentralbatteie, 110V | -EV |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| 3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung | -ED |
| weiß glatt | -SW |
| titan | -MT |
| schwarz matt | -MB |
| silber matt | -MS |

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
- HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
- Bei -PC-Option erhält Zelos Wall Max IP65, da die Fotozellenlinse auf IP65 eingestellt ist.

