



Bastion AL

IP65

IK16 (150J)

Linear

SKI

Anbau

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Standardfarben

weiß strukturiert

schwarz strukturiert

titan

Product Information

Technische Daten

BastionAL	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GD558-1200N-X-TW	1233	13.8	89	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	480	-
	Abmessungen			
	404mm x 204mm x 100mm			
GD558-1800N-X-TW	1834	18.8	97	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	480	-
	Abmessungen			
	404mm x 204mm x 100mm			
GD558-1200W-X-TW	1181	13.8	86	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	459	-
	Abmessungen			
	404mm x 204mm x 100mm			
GD558-1800W-X-TW	1757	18.8	93	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h

BastionAL	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	459	-
	Abmessungen			
	404mm x 204mm x 100mm			

Optionen

Dämmerungsschalter	-PC
Einbauvariante	-R
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
Zentralbatterie, 110V	-EV
240V Wechselrelais	-ER
weiß strukturiert	-TW
schwarz strukturiert	-TB
titan	-MT

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.

