



## Arculus AL Recessed Tuneable White

IP65

IK16 (150J)

Flächenleuchten

SK1

Einbau

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Arculus AL Recessed Tuneable White ist eine quadratische Wand Einbauleuchte in sicherem Anti-Ligatur Design für Psychiatrie und Maßregelvollzug.

Standardfarben

weiß matt

titan

### ▪ Produktbeschreibung

Arculus AL Recessed Tuneable White ist eine quadratische Wand Einbauleuchte in sicherem Anti-Ligatur Design für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Psychiatrie & Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen. Mit dem eleganten Design fügt sich Arculus AL Recessed Tuneable White lichttechnisch harmonisch in das Raum- und Nutzungskonzept von Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Eingängen, Fluren, Schulen, Universitäten oder Büros ein. Die seitlich angebrachte Befestigung sorgt für eine saubere, unaufdringliche und schlichte Ästhetik. Der opale Diffusor sorgt für ein sanft beleuchtetes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig funktionales Licht für verschiedene Aufgaben. Die erste Fixierplatte mit innovativen Drehhalterungen bietet eine einfache Installation und Wartung. Geeignet für die Montage in Decken mit einer Dicke von 10 mm – 50 mm. Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten Wand Einbauleuchte ist ihre lange Lebensdauer. Arculus AL Recessed Tuneable White überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Te

chnologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik. Diese Leuchten eignen sich besonders für: Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.

**IK16 (150J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** (ausschließlich unterseitig) [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Gehäuse aus verzinktem Stahl, Rahmen aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig

**Farbe:** weiß matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Opal, Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

**Treiber:** Elektronisches Vorschaltgerät auf austauschbarem Geräteträger inkl. elektrischer Verbinder (Stecker und Buchse). DALI-Treiber (Gerätetyp 8) als Standard. Steuerung durch DALI-Steuerungssystem (zusätzliche Steuergeräte erforderlich).

**Montage:** Deckeneinbau, geeignet für eine Deckendicke von 10 mm bis 50 mm

**Kabeleinführung:** rückseitig

## ■ Technische Daten

ArculusRecessedTuneableWhite	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GARC-4300T-MW-R-DA	4395 @4000K	40.4	109	2700-6500
Gewicht (kg)				
	14.4	CRI>90	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
Lebensdauer Treiber (bis zu h)				
	100.000	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
Abmessungen				
	628mm x 628mm x 161mm			

## Optionen

DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
weiß matt	-MW
titan	-MT
Casambi Version	-DW

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
- Für die Casambi-Ausführung ersetzen Sie bitte -DA mit -DW.
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

