



## Bastion

IP65

IK16 (150J)

Kompakt/Rund

SK1

Anbau

TM65/66

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Die vandalismussichere Leuchte Bastion ist eine Einbauleuchte für Umgebungen mit hohem Vandalismusrisiko.

Standardfarben

schwarz strukturiert

weiß strukturiert

titan

### - Produktbeschreibung

Die sehr robuste, vandalismussichere Leuchte ist aufgrund ihrer Verarbeitung außergewöhnlich schlagfest und für Situationen mit einem hohen Vandalismusrisiko geeignet. Durch den Einsatz von Resistorx-schrauben ist die Bastion vor Öffnung durch Unbefugte geschützt. Die Leuchte verfügt über ein separat schaltbares Nacht-/Beobachtungslicht. Die vandalismussichere Leuchte eignet sich besonders für:  
Bahnbauten, Fußgängerunterführungen/-tunnel, Forensische [Psychiatrien \(Maßregelvollzug\)](#), [Justizvollzugsanstalten \(JVA\)](#), Justizbauten, öffentliche Anlagen, Polizeiinspektionen.

**IK16 (150J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** weiß matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Opal, Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

**Geräteträger:** austauschbar

**Montage:** Wand- / Deckenmontage

**Kabeleinführung:** rückseitig, seitlich

**Design Life:** 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

## ■ Technische Daten

Bastion	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Opal</b>				
GD557-1200N-X-TB	1233	13.8	89	4000
<b>Gewicht (kg)</b>		<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
3.2		CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>		<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
100.000		B	480	-
<b>Abmessungen</b>				
400mm x 200mm x 100mm				
GD557-1800N-X-TB	1834	18.8	97	4000
<b>Gewicht (kg)</b>		<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
3.2		CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>		<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
100.000		B	480	-
<b>Abmessungen</b>				
400mm x 200mm x 100mm				
GD557-1200W-X-TB	1181	13.8	86	3000
<b>Gewicht (kg)</b>		<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
3.2		CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>		<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
100.000		C	459	-
<b>Abmessungen</b>				
400mm x 200mm x 100mm				
GD557-1800W-X-TB	1757	18.8	93	3000
<b>Gewicht (kg)</b>		<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
3.2		CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>		<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
100.000		C	459	-
<b>Abmessungen</b>				
400mm x 200mm x 100mm				

## Optionen

Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2)	-Z2
Dämmerungsschalter	-PC
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung)	-BE
Einbauvariante	-R
240V Wechselrelais	-ER
Zentralbatterie, 110V	-EV
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
schwarz strukturiert	-TB
weiß strukturiert	-TW
titan	-MT

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
- -NE und -PC können nicht kombiniert werden.

