



Tuscan Wall

IP65

IK14 (100J)

SKI

Anbau

Kompakt/Rund

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Tuscan Wall ist eine sehr schlagfeste LED Kompaktleuchte, geeignet für Bereiche mit Gefährdung durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung.

Standardfarben

schwarz matt

weiß matt

titan

▪ Produktbeschreibung

Tuscan Wall ist eine sehr schlagfeste LED Kompaktleuchte, die für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuverlässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen. Aufgrund ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan Wall optimal für die Anforderungen der Bereiche Haft und Gewahrsam, Psychiatrie und Maßregelvollzug sowie Stadt und Gemeinde. Der Lichtdiffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse befestigt. Das robuste Gehäuse von Tuscan Wall besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, der mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist. Die besondere Lichtverteilung ermöglicht einen Leuchtenabstand von bis zu neun Metern. Für Wandabwicklungen und als Perimeterleuchte. Diese LED Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Justizvollzugsanstalten, Ausschaffungshafteinrichtungen, Polizei- und Justizgebäude, Forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenhäuser, Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser, Personenverkehrsanlagen.

agen.

IK14 (100J) [Mehr erfahren.](#)

IP65 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: titan – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest, bündig

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wandmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

▪ Technische Daten

TuscanWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GTUW-G1-1-800N-MT	887	9.7	91	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1100N-MT	1138	12.5	91	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1200N-MT	1283	14.9	86	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-800W-MT	843	9.7	87	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1100W-MT	1081	12.5	86	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			

TuscanWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GTUW-G1-1-1200W-MT	1219	14,9	82	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3,5	CRI>80	-	L80B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			

Optionen

Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2)	-Z2
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Advanced)	-M7
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Basic)	-M5
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
schwarz matt	-MB
weiß matt	-MW
titan	-MT
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
- -M1 / -M5 / -M7 nicht erhältlich bei der Version 1100N.
- -DA und -M1 / -M5 / -M7 können nicht kombiniert werden.
- Fernbedienung für Intelligenz MWS -M5 or -M7, Bestellcode: HRC-11.
- -NE und -DA/ -M1/ -M5/ -M7 können nicht kombiniert werden.

