



## Terminus Wall

IP65

IK11 (50J)

Downlights

SKL

Anbau

HT40°C

Bahn und Beförderung

Stadt und Gemeinde

Terminus Wall ist eine LED Wandanbauleuchte mit langlebiger und robuster Bauweise, geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Standardfarben

weiß matt

silber matt

titan

### - Produktbeschreibung

Die Terminus Wall erweitert die Serie Terminus um eine LED Wandanbauvariante. Wie bei den Aufbau- und Einbauversionen zeichnet sich Terminus Wall durch qualitativ hochwertige lichttechnische Eigenschaften und eine langlebige, robuste Bauweise aus. Die dekorative Wandanbauleuchte ermöglicht als Teil der Produktfamilie Terminus umfassende individuelle Lichtkonzepte und liefert hohe Lichtausbeuten.

Die extrem robuste und hochwertig verarbeitete LED Wandanbauleuchte ist aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Der Lichtdiffusor besteht aus hochschlagfestem Polycarbonat. Die Montage ist im Innen- und Außenbereich möglich. Terminus Wall ist hocheffizienten und langlebigen LEDs ausgestattet.

Diese Leuchten eignen sich besonders für:  
Bahnhofshallen, Aufenthaltsräume, Wartebereiche, [Gewerbe- und Bürokomplexe](#), [Wohnkomplexe](#), Gemeinschaftsräume, Einkaufspassagen, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsräume, Hotels und Gastronomie, [öffentliche Gebäude](#), Universitäten, Schulen, Eingangsbereiche, Flure, [Treppenhäuser](#), Wegbeleuchtung, Park- und Grünanlagen.

**IK11 (50J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** titan – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Polycarbonat, mittelschlagfest

**Montage:** Wandmontage

**Kabeleinführung:** rückseitig

**Design Life:** 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

▪ Technische Daten

TerminusWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Flut</b>				
GTMW-1100NW-C-MT	966	8.3	117	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-2000NW-C-MT	1674	14.2	118	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-3000NW-C-MT	2367	19.8	119	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-4500NW-C-MT	3635	31.2	116	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-1100WW-C-MT	918	8.3	111	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			

TerminusWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Flut</b>				
GTMW-2000WW-C-MT	1590	14.2	112	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-3000WW-C-MT	2249	19.8	114	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-4500WW-C-MT	3453	31.2	111	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
<b>Medium</b>				
GTMW-1100NM-C-MT	943	8.2	115	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-2000NM-C-MT	1664	14.2	117	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			

TerminusWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Medium</b>				
GTMW-3000NM-C-MT	2332	20.1	116	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-4500NM-C-MT	3511	31.2	113	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-1100WM-C-MT	896	8.2	109	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-2000WM-C-MT	1581	14.2	111	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMW-3000WM-C-MT	2215	20.1	110	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			

TerminusWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Medium</b>				
GTMW-4500WM-C-MT	3335	31.2	107	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	40	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
<b>Flut Up/Down</b>				
GTMWD-1100NW-C-MT	966/966 (Down/Up)	15.2	127	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-2000NW-C-MT	1674/1674 (Down/Up)	25.2	133	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	544	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-1100WW-C-MT	918/918 (Down/Up)	15.2	121	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-2000WW-C-MT	1590/1590 (Down/Up)	25.2	126	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	516	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			

TerminusWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>Medium Up/Down</b>				
GTMWD-1100NM-C-MT	943/943 (Down/Up)	15.2	124	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-2000NM-C-MT	1664/1664 (Down/Up)	25.2	132	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	527	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-1100WM-C-MT	896/896 (Down/Up)	15.2	118	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			
GTMWD-2000WM-C-MT	1581/1581 (Down/Up)	25.2	125	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >60,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	500	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø184mm, 290mm, 275mm			

## Optionen

3h-Notlichtbatterie, externes Modul, Dauerschaltung	-EB
240V Wechselrelais	-ER
Zentralbatterie, 110V	-EV
weiß matt	-MW
silber matt	-MS
titan	-MT
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
- HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
- Up- / Downlight-Variante nur für 1100lm und 2000lm erhältlich.
- Für Mastaufsatz-Montage, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an [info@designplanleuchten.de](mailto:info@designplanleuchten.de).
- Bitte beachten Sie bei der Option -EB, dass die Remote-Box die Schutzart IP65 hat.

