



Flair Angled

IP65

IK16 (150J)

Linear

SKI

Anbau

TM65/66

Bahn und Beförderung

Stadt und Gemeinde

Flair Angled ist eine robuste Langfeldleuchte für die Eckmontage.

Standardfarben

reinweiß

silber matt

- Produktbeschreibung

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in Kombination mit einem architektonisch ansprechenden Design: das bietet die Leuchtenserie Flair Angled. Die für die Eckmontage geeignete, außergewöhnlich schlagfeste und robuste Langfeldleuchte Flair sorgt für eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und für eine Atmosphäre, die Orientierung und das Sicherheitsgefühl in vandalismusgefährdeten Bereichen garantiert. Flair ist eine witterungsbeständige, eingriffsgeschützte und robuste Langfeldleuchte. Das Gehäuse besteht aus extrem korrosionsbeständigem, stranggepresstem Aluminium. Beschichtet mit einem flexiblen, witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack. Der aus Polycarbonat gefertigte Lichtdiffusor ist mit manipulationssicheren Resistorx-Schrauben vor unbefugtem Eingriffen gesichert am Gehäuse befestigt und glühdrahtfest bis 850° nach EN60598-2-22

Die robuste Langfeldleuchte eignet sich besonders für: [Treppenhäuser](#), Ein- und Ausfahrten, [Parkhäuser](#), Personenverkehrsanlagen, Tiefgaragen, Gewerbekomplexe, Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten (Kitas).

IK16 (150J) [Mehr erfahren.](#)

IP65 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: silber matt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Hochresistentes, UV-stabilisiertes Polycarbonat, klar, mit reflektierenden Lamellen, Glühdrahtfestigkeit des Diffusors 850° nach EN60598-2-22, außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Eckmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

▪ Technische Daten

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L615mm Klar				
GFLRA-2-1500N-P-MS	1064	11.5	92	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2000N-P-MS	1421	15	95	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2500N-P-MS	1779	18.7	95	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-3000N-P-MS	2234	23.6	94	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-1500W-P-MS	1011	11.5	88	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L615mm Klar				
GFLRA-2-2000W-P-MS	1350	15	90	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2500W-P-MS	1690	18.7	90	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-3000W-P-MS	2122	23.6	90	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
L615mm Opal				
GFLRA-2-1500N-X-MS	1206	15.4	78	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2000N-X-MS	1460	18.8	78	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L615mm Opal				
GFLRA-2-2500N-X-MS	1717	22.8	75	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-3000N-X-MS	1981	26.3	75	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-1500W-X-MS	1146	15.4	74	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2000W-X-MS	1387	18.8	74	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-2-2500W-X-MS	1631	22.8	72	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L615mm Opal				
GFLRA-2-3000W-X-MS	1882	26.3	72	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.6	CRI>80	-	L ₇₀ B ₁₀ >100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
L1215mm Klar				
GFLRA-4-3000N-P-MS	2153	20.2	106	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	632	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-4000N-P-MS	2888	27.2	106	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	632	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-5000N-P-MS	3692	34.8	106	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	632	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-6000N-P-MS	4778	45.6	105	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	632	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1215mm Klar				
GFLRA-4-3000W-P-MS	2045	20.2	101	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	600	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-4000W-P-MS	2744	27.2	101	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	600	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-5000W-P-MS	3507	34.8	101	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	600	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-6000W-P-MS	4539	45.6	100	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	600	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
L1215mm Opal				
GFLRA-4-3000N-X-MS	2250	28.6	79	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	465	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1215mm Opal				
GFLRA-4-4000N-X-MS	2719	35	78	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	465	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-5000N-X-MS	3168	43.4	73	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	465	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-6000N-X-MS	3575	50.2	71	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	465	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-3000W-X-MS	2138	28.6	75	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	441	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-4-4000W-X-MS	2583	35	74	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	441	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1215mm Opal				
GFLRA-4-5000W-X-MS	3010	43.4	69	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	441	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
L1215mm Klar				
GFLRA-4-6000W-X-MS	3396	50.2	68	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	6.7	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	441	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
L1515mm Klar				
GFLRA-5-3750N-P-MS	3549	31.3	113	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L80B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	628	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-5000N-P-MS	4535	40.2	113	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L80B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	628	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-6250N-P-MS	5525	49.8	111	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L80B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	628	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1515mm Klar				
GFLRA-5-7500N-P-MS	6591	61.6	107	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	628	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-3750W-P-MS	3372	31.3	108	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	596	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-5000W-P-MS	4308	40.2	107	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	596	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-6250W-P-MS	5249	49.8	105	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	596	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-7500W-P-MS	6261	61.6	102	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	596	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1515mm Opal				
GFLRA-5-3750N-X-MS	2948	33.3	89	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	521	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-5000N-X-MS	3677	41.8	88	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	521	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-6250N-X-MS	4300	51.4	84	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	521	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-7500N-X-MS	4833	59.6	81	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	521	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-3750W-X-MS	2801	33.3	84	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	495	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

FlairAngled	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1515mm Opal				
GFLRA-5-5000W-X-MS	3493	41.8	84	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	495	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-6250W-X-MS	4085	51.4	79	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	495	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			
GFLRA-5-7500W-X-MS	4591	59.6	77	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	8.2	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	495	-
	Abmessungen			
	150mm x 110mm			

Optionen

seitliche Kabeinführung – einseitig –	-1H
seitliche Kabeinführung – beidseitig –	-2H
3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
Zentralbatteie, 110V	-EV
DALI inkl. 3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung	-E3
reinweiß	-PW
silber matt	-MS
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.
- -E3 / -ES / -ED nicht für 615mm Länge erhältlich.
- -DA und -DI nicht für 615mm Länge erhältlich.

