



## Arculus AL Surface Tuneable White

IP65

IK16 (150J)

Flächenleuchten

SK1

TM65/66

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Arculus AL Surface Tuneable White ist eine flache quadratische Anbauleuchte im Anti-Ligatur-Design und mit Tuneable-White-Farbsteuerung.

Standardfarben

weiß matt

titan

### ▪ Produktbeschreibung

Arculus AL Surface Tuneable White ist eine sehr flache quadratische Anbauleuchte in sicherem Anti-Ligatur Design für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Psychiatrie und Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen. Mit dem eleganten Design fügt sich Arculus AL Surface lichttechnisch harmonisch in das Raum- und Nutzungskonzept von Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Eingängen, Fluren, Schulen, Universitäten oder Büros ein. Die seitlich angebrachte Befestigung sorgt für eine saubere, unaufdringliche und schlichte Ästhetik. Der opale Diffusor sorgt für ein sanft beleuchtetes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig funktionales Licht für verschiedene Aufgaben. Die vordere Fixierplatte mit innovativen Drehhalterungen bietet eine einfache Installation und Wartung auch nach dem Auftragen von Fugenmasse am Übergang von Decke zu Leuchtenkörper. Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten LED-Leuchte ist ihre lange Lebensdauer. Die quadratische Anbauleuchte Arculus überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technolog

ie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik. Diese Leuchten eignen sich besonders für: Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.

**IK16 (150J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** weiß matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Opal, Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

**Treiber:** Elektronisches Vorschaltgerät auf austauschbarem Geräteträger inkl. elektrischer Verbinder (Stecker und Buchse). DALI-Treiber (Gerätetyp 8) als Standard. Steuerung durch DALI-Steuerungssystem (zusätzliche Steuergeräte erforderlich).

**Montage:** Deckenanbau

**Kabeleinführung:** rückseitig

**Design Life:** 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

## Technische Daten

ArculusSurfaceTuneableWhite	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GARC-4300T-MW-DA	4395 @4000K	40.4	109	2700-6500
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	14.4	CRI >90	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	628mm x 628mm x 100mm			

## Optionen

weiß matt -MW

titan -MT

Casambi Version -DW

DALI-2 Dimming/Monitoring -DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Für die Casambi-Ausführung ersetzen Sie bitte -DA mit -DW.
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

