



Parkalux

IP54

IK14 (100J)

Linear

SKI

Anbau

Einbau

HT50°C

Bahn und Beförderung

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Parkalux ist eine für die Wand- oder Deckenmontage geeignete und eingriffsgeschützte Langfeldleuchte.

Standardfarben

schwarz strukturiert

weiß strukturiert

titan

- Produktbeschreibung

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in Kombination mit einem architektonisch ansprechenden Design: das bietet die Leuchtenserie Parkalux. Die für die Wand- oder Deckenmontage geeignete, sehr schlagfeste Parkalux sorgt für eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und für eine Atmosphäre, die Orientierung und das Sicherheitsgefühl in vandalismusegefährdeten Bereichen garantiert. Parkalux ist eine robuste, witterungsbeständige und eingriffsgeschützte LED Langfeldleuchte. Das Gehäuse besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl. Dieser ist mit einer speziellen Polymer-Grundbeschichtung vorbehandelt und nachfolgend mit einem flexiblen, witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack versehen. Der aus Polycarbonat gefertigte Lichtdiffusor ist mit manipulationssicheren Resistorx-Schrauben vor unbefugtem Eingriffen gesichert am Gehäuse befestigt.

Die LED Langfeldleuchte eignet sich besonders für: [Treppenhäuser](#), Ein- und Ausfahrten, [Parkhäuser](#), [Personenverkehrsanlagen](#), Tiefgaragen, Gewerbekomplexe, Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten (Kitas).

IK14 (100J) [Mehr erfahren.](#)

IP54 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: schwarz strukturiert – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig, seitlich

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

▪ Technische Daten

| Parkalux | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1245mm x 122mm | | | | |
| GD333-4-2000N-X-TB | 2152 | 21.2 | 101 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 583 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-3000N-X-TB | 2829 | 28.3 | 100 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 583 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-4000N-X-TB | 3450 | 35 | 99 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 583 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-5000N-X-TB | 4062 | 42.7 | 95 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 583 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-6000N-X-TB | 4647 | 50.3 | 92 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 583 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |

| Parkalux | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1245mm x 122mm | | | | |
| GD333-4-2000W-X-TB | 2044 | 21.2 | 96 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 553 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-3000W-X-TB | 2688 | 28.3 | 95 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 553 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-4000W-X-TB | 3278 | 35 | 94 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 553 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-5000W-X-TB | 3859 | 42.7 | 90 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 553 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-4-6000W-X-TB | 4415 | 50.3 | 88 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 5.3 | CRI>80 | 50 | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 553 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |

| Parkalux | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1562mm x 127mm | | | | |
| GD333-5-2500N-X-TB | 2790 | 26.1 | 107 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 627 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-3750N-X-TB | 3647 | 34.9 | 105 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 627 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-5000N-X-TB | 4458 | 43.7 | 102 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 627 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-6250N-X-TB | 5237 | 53.3 | 98 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 627 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-7500N-X-TB | 5919 | 62.2 | 95 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 627 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |

| Parkalux | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1562mm x 127mm | | | | |
| GD333-5-2500W-X-TB | 2651 | 26.1 | 102 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 595 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-3750W-X-TB | 3465 | 34.9 | 99 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 595 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-5000W-X-TB | 4235 | 43.7 | 97 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 595 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-6250W-X-TB | 4975 | 53.3 | 93 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 595 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |
| GD333-5-7500W-X-TB | 5623 | 62.2 | 90 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.5 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 595 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 90mm | | | |

Optionen

| | |
|--|-----|
| Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
| Halbeinbauvariante | -SR |
| Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| CorridorFUNCTION | -CF |

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
- HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
- -CF nur mit externem Präsenzmelder möglich (dieser ist bauseits zu stellen).

